

Сварочная проволока Св-08Г2С-О (омедненная), пр-во ООО «Оливер»



Применение сварочной проволоки Св08Г2С-О

Сварочная проволока Св08Г2С-О предназначена для механизированной сварки конструкций ответственного и общего назначения в среде защитных газов Ar/CO_2 - $Ar/CO_2/O_2-CO_2$. Применяется сварочная проволока Св08Г2С в различных отраслях: строительстве, машиностроении, в производстве металлоконструкций, для сваривания трубопроводов и т.д.

Компания "Оливер" является крупнейшим в Беларуси производителем сварочной проволоки

На заводе работают **15 современных линий волочения**. Объемы выпускаемой продукции составляют **20 000 тонн в год**. Потребителями нашей сварочной проволоки являются такие крупнейшие промышленные гиганты как ОАО «Белаз», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан». Сварочная проволока Св08Г2С Оливер известна не только в Беларуси, но и за пределами: география поставок – все федеральные округа Российской Федерации, Узбекистане, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Украине. Потребителем сварочной проволоки

Оливер являются такие крупнейшие предприятия России как ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Рославльский ВРЗ», ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» и многие другие.

Производим омедненную сварочную проволоку Св08Г2С:

Химический состав, %

C	Mn	Si	P	S
0,05-0,11	1,80-2,10	0,70-0,95	≤0,025	≤0,03

Механические свойства наплавленного металла:

Предел текучести, МПа	415-440
Предел прочности, МПа	540-564
Относительное удлинение, %	>25
Работа удара KV, Дж	+20°C -118; -20°C -69; -40°C – 56.

Механические свойства проволоки:

Вр.сопротивление разрыву, МПа	882-1323
-------------------------------	----------

Диаметры (проволока мм): 0,8; 1,0; 1,2; 1,6. Есть также проволока мм 2,0. Наиболее востребованная на предприятиях проволока мм 1,2.

Поставляется **проволока Св08Г2С-О** на катушках D200, D270, D300, каркасных кассетах K300 и BS300 с рядной намоткой **по 5, 15 и 18 кг**, упакованных в вакуумную пленку со вкладышем силикагеля и картонную коробку, а также в бочках по 250 кг.

Применяется для механизированной сварки изделий из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей в среде защитных газов. Качественная намотка проволоки на катушки, стабильный диаметр ее по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей S и P обеспечивают стабильное горение дуги с минимальным разбрызгиванием и высокое качество шва. Типичное применение: строительство, производство металлоконструкций, машиностроение, транспортное машиностроение.

Купить сварочную проволоку Св08Г2С в Минске оптом и в розницу

Предлагаем проволоку Св08Г2С купить в Минске, а также у наших представителей во всех областных городах Республики Беларусь, а также в Барановичах. За счет энергоэффективного и современного оборудования, а также за счет объемов выпускаемой продукции проволока Св-08Г2С имеет цену ниже рыночной. **Купить проволоку можно оптом и в розницу.** В нашем специализированном магазине сварочного оборудования и материалов вы можете приобрести проволоку как за наличный расчет, так и рассчитаться банковской карточкой. А наши специалисты помогут вам подобрать проволоку под ваши потребности.

Омедненная сварочная проволока **Св08Г2С «Оливер»** аттестована Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС), одобрена **Российским Речным Регистром и Российским Морским Регистром Схождства**. Проволока **Св-08Г2С** является **победителем конкурса Лучший строительный продукт года-2011** в номинации «Лучший строительный материал года».